KÜHTREIBER®

# KITin 190 RS

**10-180 A**

**170 A**/60%




| | |
|---|---|
| **Objednací číslo** | **51488** |
| **Napájecí napětí 50/60 Hz [ V ]** | 1 x 230 |
| **Jištění – pomalé [ A ]** | 20 |
| **Rozsah svařovacího proudu [ A ]** | 10 – 180 |
| **Zatěžovatel 100 % [ A ]** | 130 |
| **Zatěžovatel 60 % [ A ]** | 170 |
| **Zatěžovatel při max. I [ % ]** | 50 |
| **Síť. proud/příkon 60 % [ A/kVA ]** | 36/8,28 |
| **Napětí na prázdno [ V ]** | 83 |
| **Krytí** | IP 23 S |
| **Konektor pro připojení svař. hořáku** | 35 – 50 |
| **Doporučený typ hořáku** | KTB 17V |
| **Rozměry [ mm ]** | 373 × 149 × 283 |
| **Hmotnost [ kg ]** | 7,9 |

| | |
|---|---|
| **FUNKCE** | |
| **HOT START** | ● |
| **SOFT START** | ● |
| **ANTI STICK** | ● |
| **V.R.D.** | ● |
| **ARC FORCE** | ● |

## POPIS

KITin 190 RS jsou invertorové svařovací stroje nové generace s vyšším výkonem, lepšími parametry, novými funkcemi a designem. Jsou určené pro průmyslové a profesionální použití. Jsou konstruovány s využitím vysokofrekvenční technologie s rychlou regulací svařovacího proudu. Stroje se vyznačují vysokými zatěžovateli (130 A na 100 %) a výkonem, nízkou spotřebou elektrické energie a vynikajícími svařovacími vlastnostmi. Jsou lehké, malých rozměrů a spolehlivé. Tyto stroje jsou určeny do provozů, kde je kladen důraz na maximální užitnou hodnotu a vysoký výkon za příznivou cenu. Bezproblémové svařování na dlouhých prodlužovacích kabelech.

- vynikající svařovací vlastnosti metodou MMA i TIG
- procesorové řízení
- konektor pro připojení dálkového ovládání
- madlo pro snadné přenášení
- boční kryt ovládacího panelu z plexiskla
- tepelná ochrana se světelnou signalizací